

## AXIS Companion Dome V

Vandalismusgeschützte Netzwerk-Kamera mit Full HD für den Innenbereich

Die handtellergroße AXIS Companion Dome V ist eine unbewegliche Dome-Kamera, die hervorragende Videoqualität in HDTV mit 1080p in 2-MP-Auflösung und WDR liefert. Die Kamera verfügt über PoE und einen integrierten microSD-Karteneinschub für Edge Storage. Die Axis Zipstream-Technologie stellt eine maximale Aufzeichnungszeit sicher. An den HDMI-Ausgang können direkt öffentliche Überwachungsmonitore angeschlossen werden. Die vandalismus- und staubgeschützte Kamera kann an Wänden oder Decken angebracht werden. AXIS Companion Dome V wird nur von der Videoverwaltungssoftware AXIS Companion und der mobilen App unterstützt.

- > **Videoqualität in HDTV 1080p und Auflösung von 2 MP**
- > **WDR für Aufnahmen bei schwierigen Lichtverhältnissen**
- > **Netzwerkverbindung und Stromversorgung über PoE**
- > **Unterstützung für microSD-Karte und Axis Zipstream-Technologie**
- > **HDMI-Ausgang zum Anschluss von Monitoren**



# AXIS Companion Dome V

<b>Kamera</b>		<b>Nachhaltigkeit</b>	PVC-frei
<b>Bildsensor</b>	1/3" RGB CMOS mit progressiver Abtastung	<b>Speicher</b>	512 MB RAM, 256 MB Flash
<b>Objektiv</b>	M12-Halterung, feste Blende, feste Bildschärfe 2,8 mm, F2.0 Horizontales Sichtfeld: 106° Vertikales Sichtfeld: 57°	<b>Stromversorgung</b>	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Typ 1 Klasse 1 Normalerweise 2,6 W, max. 3,0 W
<b>Lichtempfindlichkeit</b>	0,25 Lux bei 50 IRE F2.0	<b>Anschlüsse</b>	RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX PoE <sup>b</sup> HDMI-Typ D <sup>b</sup>
<b>Verschlusszeit</b>	1/32500 s bis 1/5 s	<b>Speicher</b>	Unterstützt microSD-/microSDHC-/microSDXC-Karten AXIS Companion Recorder Unterstützt die Aufzeichnung auf dediziertem NAS (Network-Attached Storage/Netzwerkspeicher) Empfehlungen zu Speicherkarten und NAS finden Sie unter <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> .
<b>Einstellbarer Kamerawinkel</b>	Schwenken ±177°, Neigen ±69°, Drehen ±176° Kamera kann in jede beliebige Richtung an Wand/Decke ausgerichtet werden	<b>Betriebsbedingungen</b>	0 °C bis 45 °C Relative Luftfeuchtigkeit 15 bis 85 % (nicht kondensierend)
<b>Video</b>		<b>Lagerbedingungen</b>	-40 °C bis 70 °C
<b>Videokomprimierung</b>	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), Main-, Baseline- und High-Profil, Motion JPEG	<b>Zulassungen</b>	EN 55032 Klasse B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Abschnitt 15 Teil B Klasse A und B, ICES-003 Klasse B, VCCI Klasse B, RCM AS/NZS CISPR 22 Klasse B, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN 60529 IP42, IEC/EN 62262 Klasse IK08
<b>Auflösungen</b>	1920x1080 (1080p) bis 320x240 HDMI 1080p bei 25/30 Bildern/s (50/60 Hz) HDMI 1080i bei 50/60 Bildern/s (50/60 Hz) HDMI 720p bei 50/60 Bildern/s (50/60 Hz) HDMI 720p bei 25/30 Bildern/s (50/60 Hz)	<b>Abmessungen</b>	Höhe: 56 mm ø 101 mm
<b>Bildrate</b>	25/30 Bilder/s mit Netzfrequenz von 50/60 Hz	<b>Gewicht</b>	170 g
<b>Video-Streaming</b>	Mehrere, einzeln konfigurierbare Videostreams in H.264 und Motion JPEG, einstellbare Bildrate und Bandbreite, Axis Zipstream-Technologie in H.264, VBR/MBR H.264 HDMI	<b>Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör</b>	Installationsanleitung, Windows-Decoder-Lizenz für einen Benutzer, Torx L-Schlüssel
<b>Bildeinstellungen</b>	Komprimierung, Farbe, Helligkeit, Schärfe, Kontrast, Weißabgleich, Belichtungssteuerung, WDR, Text- und Bild-Overlay, Spiegelung von Bildern Drehung: 0°, 90°, 180°, 270°, einschließlich Corridor Format	<b>Optionales Zubehör</b>	AXIS T94 Halterungen für verschiedene Installationen Schwarzes Gehäuse Getönte Kuppel Abdeckblende AXIS Surveillance microSDXC™-Karte
<b>Netzwerk</b>		<b>Video-Management-Software</b>	AXIS Companion, AXIS Video Hosting System (AVHS) unter <a href="http://www.axiscompanion.com/vms">www.axiscompanion.com/vms</a> verfügbar.
<b>Sicherheit</b>	Kennwortschutz, Netzwerkzugriffskontrolle, Digest-Authentifizierung, Axis Secure Remote Access, SD-Speicherkarten-Verschlüsselung	<b>Sprachen</b>	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch
<b>Unterstützte Protokolle</b>	IPv4/v6, HTTP, HTTPS <sup>a</sup> , SSL/TLS, CIFS/SMB, Bonjour, UPnP™, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, HDMI 1.4b	<b>Gewährleistung</b>	Informationen zur dreijährigen Axis Gewährleistung unter <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a> .
<b>Systemintegration</b>		<p>a. Dieses Produkt enthält Software, die vom OpenSSL Project zur Verwendung im OpenSSL Toolkit entwickelt (<a href="http://www.openssl.org/">http://www.openssl.org/</a>), sowie kryptografische Software, die von Eric Young (<a href="mailto:ey@cryptsoft.com">ey@cryptsoft.com</a>) geschrieben wurde.</p> <p>b. Stellen Sie sicher, dass das Kabel über einen kompakten Anschlussstecker verfügt.</p>	
<b>Analyse</b>	AXIS Video Motion Detection 3	<b>Verantwortung für die Umwelt:</b> <a href="http://www.axis.com/environmental-responsibility">www.axis.com/environmental-responsibility</a>	
<b>Alarmauslösung</b>	Analysen, dezentrale Speicherung (Edge Storage) von Ereignissen		
<b>Alarmereignisse</b>	Aufzeichnung von Video auf Edge-Speichergeräte Videopufferung Vor- und Nachalarm		
<b>Integrierte Installationshilfen</b>	Pixelzähler		
<b>Allgemeines</b>			
<b>Gehäuse</b>	Farbe: Weiß NCS S 1002-B (Entfernen Sie zum Umlackieren der Abdeckung die transparente Kuppel. Eine Anleitung zum Umlackieren erhalten Sie von Ihrem Axis Partner.), gekapselte Elektronik, unverlierbare Schrauben (Torx 10) IP42 wasser- und staubgeschützt (zur IP42-Einhaltung Anweisungen in der Installationsanleitung beachten), stoßfest gemäß IK08, Polycarbonat-/ABS-Gehäuse		