

Warensicherung RF 8.2 MHz

Einfach und sicher ohne viel Schnickschnack, das System zur Selbstmontage für Handwerker oder handwerklich Begabte.

Eine Antenne für Ihren Eingang mit einer 1-flügligen Tür oder zwei Antennen für Ihren Eingang mit zwei Türen oder Schiebetür



Mit
Aufbauanleitung

RF Apollo

8.2 MHz

Ein Aluminiumrahmen bestückt mit einfacher Elektronik. Lediglich zwei Einstellmöglichkeiten machen dieses System so einfach. Laut/Leise-Regelung und die Einstellung der Empfindlichkeit.

Durchgangsbreite mit 2 Antennen (RX und TRX):

R50: 180-200 cm
R60: 200-220 cm
Klebe 5x5: 160-180 cm

Durchgangsbreite mit 1 Antenne (TRX)

Reichweite nach links und rechts

R50: 80-90 cm
R60: 90-110 cm
Klebe 5x5: 80-90 cm

Alle Angaben setzen voraus das es vor Ort keine Funkstörungen gibt.

* Je größer der Abstand zwischen den Antenne desto größer ist auch der Erkennungsbereich in den Raum hinein. Somit beachten Sie bitte den Abstand mit gesicherter Ware zum System.

(Measures in cm)	TX TRX	RX
Width	38,7	38,7
Height	152,5	152,5
Depth	6,2	6,2
Weight	8,3	8,3

RF-Mono Antenne mit
5x5 Klebe-Etiketten



RF-Mono Antenne mit
R50 Hart Etiketten



RF-Dual Antenne mit
5x5 Klebe-Etiketten



RF-Dual Antenne mit
R50 Hart Etiketten

